

Vyměnitelný Tox 1 senzor

O		Atrapa senzoru
H	H ₂ S	Senzor pro sirovodík
M	CO	Senzor pro kysličník uhelnatý
S	SO ₂	Senzor pro kysličník siřičitý
C	Cl ₂	Senzor pro chlór
V	ClO ₂	Senzor pro kysličník chloričitý
A	NH ₃	Senzor pro čpavek
P	PH ₃	Senzor pro fosfín
Z	HCN	Senzor pro kyanovodík
D	NO ₂	Senzor pro kysličník dusičitý
G	O ₃	Senzor pro ozón
Q	PID*	Fotoionizační detektor s 10,6 eV lampou (nevyměnitelný) *předem specifikovat

Vyměnitelný Tox 2 senzor

O		Atrapa senzoru
Y	COSH	Dvojitý toxický senzor pro CO / H ₂ S**
H	H ₂ S	Senzor pro sirovodík
M	CO	Senzor pro kysličník uhelnatý
S	SO ₂	Senzor pro kysličník siřičitý
C	Cl ₂	Senzor pro chlór
V	ClO ₂	Senzor pro kysličník chloričitý
A	NH ₃	Senzor pro čpavek
P	PH ₃	Senzor pro fosfín
Z	HCN	Senzor pro kyanovodík
D	NO ₂	Senzor pro kysličník dusičitý
G	O ₃	Senzor pro ozón

Možnosti napájení

A	Alkalické baterie
R	Nabíjecí NiMH baterie (pack), nabíječ

Vzorkovací metoda

D	Difúze, rozptýlení
P	Motorizovaná pumpa na vzorky

Deník událostí

O	Bez deníku událostí
D	Deník událostí - zahrnuje uživatelské software

Kryt detektoru (barva)

Y	Standardní žlutý kryt
B	Černý kryt
S	Neviditelná IR LED s černým krytem

Region

N	Severní Amerika	U	Anglie
E	Evropa	A	Austrálie

Výbušné senzory

O		Atrapa senzoru
W	LEL	Výbušné

Kyslíkové senzory

O		Atrapa senzoru
X	O ₂	Kyslík

M5 -

Skladná souprava

00	Pouze monitor
01	Přenosný kufr - bez regulátoru, bez plynu
02	Přenosný kufr a 1,0 LPM regulátor - bez plynu
03	+ 1 lahev, 34 L 50% LEL CH ₄
04	+ 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)*
05	+ 1 lahev 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)* a 1x lahev SO ₂
06	+ 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)* a 1x lahev Cl ₂
07	+ 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)* a 1x lahev NH ₃
08	+ 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)* a 1x lahev PH ₃
09	+ 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O ₂ / CO/ H ₂ S)* a 1x lahev Iso
10	+ 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH ₄ / 1x SO ₂ / 1x lahev Isobutylen
11	+ 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH ₄ / 1x Cl ₂ / 1x lahev Isobutylen
12	+ 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH ₄ / 1x NH ₃ / 1x lahev Isobutylen
13	+ 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH ₄ / 1x PH ₃ / 1x lahev Isobutylen
14	+ 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH ₄ / 1x Cl ₂ / 1x NH ₃

* Koncentrace 4-plynné směsi: %
LEL: CH₄ - 2,5%, O₂ - 18,0%
H₂S - 25 ppm, CO - 100 ppm
doplňeno: N₂

GasAlertMicro5 konfigurace a ceny

Základní cena	Kyslíkové senzory	Výbušné senzory	Vyměnitelný Tox 1 senzor	Vyměnitelný Tox 2 senzor	Možnosti napájení	Vzorkovací metoda	Deník událostí	Kryt detektoru	Skladná souprava
11700,-	O 0,- X 4050,-	O 0,- W 5250,-	O 0,- H 6300,- M 6600,- S 8850,- C 8850,- V 8850,- A 8850,- P 8850,- Z 8850,- D 8850,- G 8850,-	O 0,- Y 8850,- H 6300,- M 6600,- S 8850,- C 8850,- V 8850,- A 8850,- P 8850,- Z 8850,- D 8850,- G 8850,-	A 0,- R 4500,-	D 0,- P 3750,-	O 0,- D 3000,-	Y 0,- B 0,- S 1500,-	00 0,- 01 5250,- 02 6750,- 03 9300,- 04 11850,- 05 16050,- 06 16800,- 07 18600,- 08 23700,- 09 13200,- 10 14700,- 11 15450,- 12 17250,- 13 22350,- 14 20850,-



www.gasmonitors.cz

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



Celkem

11700,- + [] + [] + [] + [] + [] + [] + [] + [] = []