

### Vyměnitelný Tox 1 senzor

0 Atrapa senzoru  
 Q PID\* Fotoionizační senzor pro VOCs (organicky těkavé látky)

### Vyměnitelný Tox 2 senzor

0 Atrapa senzoru  
 Y COSH Dvojitý toxický senzor pro CO / H2S\*\*  
 H H2S Senzor pro sirovodík  
 M CO Senzor pro kysličník uhelnatý  
 S SO2 Senzor pro kysličník siřičitý  
 C Cl2 Senzor pro chlór  
 V ClO2 Senzor pro kysličník chloričitý  
 A NH3 Senzor pro čpavek  
 P PH3 Senzor pro fosfín  
 Z HCN Senzor pro kyanovodík  
 D NO2 Senzor pro kysličník dusičitý  
 G O3 Senzor pro ozón

### Možnosti napájení

A Alkalické baterie R Nabíjecí NiMH baterie (pack), nabíječka  
 V Nabíjecí NiMH baterie (pack), nabíječka a adaptér do auta

### Vzorkovací metoda

D Difúze, rozptýlení  
 P Motorizovaná pumpa na vzorky

### Deník událostí

0 Bez deníku událostí  
 D Deník událostí - zahrnuje uživatelské software

### Kryt detektoru (barva)

Y Standardní žlutý kryt  
 B Černý kryt  
 S Neviditelná IR LED s černým krytem

### Region

N Severní Amerika U Anglie  
 E Evropa A Austrálie

### Výbušné senzory

0 Atrapa senzoru  
 W LEL Výbušné

### Kyslíkové senzory

0 Atrapa senzoru  
 X O2 Kyslík

### Skladná souprava

00 Pouze monitor  
 01 Přenosný kufr - bez regulátoru, bez plynu  
 02 Přenosný kufr a 1,0 LPM regulátor - bez plynu  
 03 + 1 lahev, 34 L 50% LEL CH4  
 04 + 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\*  
 05 + 1 lahev 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\* a 1x lahev SO2  
 06 + 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\* a 1x lahev Cl2  
 07 + 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\* a 1x lahev NH3  
 08 + 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\* a 1x lahev PH3  
 09 + 1 lahev, 34 L, 4-plynná směs (LEL/ O2/ CO/ H2S)\* a 1x lahev Iso  
 10 + 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH4/ 1x SO2/ 1x lahev Isobutylen  
 11 + 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH4/ 1x Cl2/ 1x lahev Isobutylen  
 12 + 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH4/ 1x NH3/ 1x lahev Isobutylen  
 13 + 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH4/ 1x PH3/ 1x lahev Isobutylen  
 14 + 1 lahev, 34 L, 50% LEL CH4/ 1x Cl2/ 1x NH3

**M5PID -**

## GasAlertMicro5 PID konfigurace a ceny

Základní cena	Kyslíkové senzory	Výbušné senzory	Vyměnitelný Tox 1 senzor	Vyměnitelný Tox 2 senzor	Možnosti napájení	Vzorkovací metoda	Deník událostí	Kryt detektoru	Skladná souprava
11700,-	0 0,- X 4050,-	0 0,- W 5250,-	0 0,- Q 18700,-	0 0,- Y 8850,- H 6300,- M 6600,- S 8850,- C 8850,- V 8850,- A 8850,- P 8850,- Z 8850,- D 8850,- G 8850,-	A 0,- R 4500,- V 4800,-	D 0,- P 3750,-	0 0,- D 3000,-	Y 0,- B 0,- S 1500,-	00 0,- 01 5250,- 02 6750,- 03 9300,- 04 11850,- 05 16050,- 06 16800,- 07 18600,- 08 23700,- 09 13200,- 10 14700,- 11 15450,- 12 17250,- 13 22350,- 14 20850,-

\* Koncentrace 4-plynné směsi: %  
 LEL: CH4 - 2,5%, O2 - 18,0%  
 H2S - 25 ppm, CO - 100 ppm  
 doplněno: N2



www.gasmonitors.cz

"INNOVATORS IN GAS DETECTION"



**Celkem**

11700,- + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] + [ ] = [ ]